

# Leverandørbrugsanvisning

## NM Golv 100 UP

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

<b>Handelsnavn</b>	NM Golv 100 UP
<b>*Produktregistreringsnr.</b>	338539
<b>Anvendelse</b>	Hovedsagelig til gulvbelægninger
<b>Leverandør</b>	Rockidan AS Lundsbjerg Industrivej 31 6200 Aabenraa Danmark/Denmark +45 74613366 +45 74613629
<b>Beredskabstelefon(er)</b>	+46 303 93610 (kun i kontortiden)
<b>Producent</b>	Nils Malmgren AB Box 2039 442 02 Ytterby Sverige / Sweden +46 (0)303-93610 +46 (0)303-92855

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	CAS-nr.	EF-nr.	Indhold	Fareklass e	R-sætninger
bisfenol A diglycidyleter (medelmolekylvikt <=700)	500-033-5	25068-38-6	10-30 %	Xi ,N	R-36/38, 43, 51/53
(C10-C16) Alkylglycidyleter	268-358-2	68081-84-5	1-5 %	Xi ,N	R-36/38, 43, 51/53

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

### 3. FAREIDENTIFIKATION

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

<b>Generelt</b>	Mulighed for øjenskyllning skal forefindes på arbejdspladsen.
<b>Indånding</b>	Frisk luft.
<b>Indtagelse</b>	Ved indtagelse af epoxy; drik rigeligt med vand i små portioner. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.
<b>Hud</b>	Anvend ikke organiske opløsningsmidler. Vask straks huden med sæbe og vand.
<b>Øjne</b>	Skyl straks med meget vand. Hvis hærdere er iblandet, skyl straks øjnene med rigeligt vand og søg lægehjælp øjeblikkeligt/hurtigt til sygehus. Fortsæt skylning.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Brandslukningsmidler</b>	Blød vandstråle eller vandtåge. Pulver, skum eller CO <sub>2</sub> .
<b>Farlige forbrændningsprodukter</b>	Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO <sub>2</sub> ).

## 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

<b>Værneudstyr ved spild</b>	Undgå hud og øjenkontakt. Se punkt 8
<b>Miljøbeskyttelse ved spild</b>	Der må ikke være udslip til afløbssystem, overfladevand eller terræn.
<b>Oprensningsmetoder</b>	Opsug med jord, sand eller lignende og fjern.

## 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

<b>Forholdsregler ved brug</b>	Sørg for god ventilation. Beholdere bør holdes lukket. Undgå spild og kontakt med hud og øjne.
<b>Forholdsregler ved oplagring</b>	Opbevares i originalemballagen.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn	CAS nr.	STD.	GV (Gns. 8t.eksp.)	Loftværdi
bisfenol A diglycidyleter (medelmolekylvikt <=700)	25068-38-6			
(C10-C16) Alkylglycidyleter	68081-84-5			
<b>Åndedrætsværn</b>	Ved slibning af uhærdet produkt anvendes maske med kombifilter Brun A / P3 (organiske emner / ekstra fint støv)			
<b>Beskyttelseshandsker</b>	4H handske.			
<b>Øjenbeskyttelse</b>	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.			
<b>Beskyttelsesbeklædning</b>	Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.			
<b>Hygiejniske rutiner</b>	Vask hænderne grundigt efter hver arbejdsperiode samt inden måltider, rygning og toiletbesøg. Aftag straks alt tøj, som er blevet forurennet.			

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Form/konsistens</b>	Viskøst		
<b>Farve</b>	Forskellige farver		
<b>Opløselighed</b>	Uopløseligt i vand. Opløseligt i: De fleste organiske opløsningsmidler.		
<b>Kogepunkt (°C, interval)</b>	> 150	<b>Tryk:</b>	/760mmHg
<b>Massefylde/densitet (g/ml)</b>	1.875	<b>Temperatur (°C):</b>	20°C
<b>Flammepunkt (°C)</b>	> 150	<b>Metode:</b>	
<b>Selvantændelsestemp. (°C)</b>	> 150		

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

<b>Risikoforhold</b>	Kan reagere ved kraftig varmeudvikling med aminer.
----------------------	--

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

<b>Indånding</b>	Indåndning af dampe irriterer åndedrætsorganerne.
<b>Indtagelse</b>	Kan forårsage let irritation af slimhinderne.
<b>Hudkontakt</b>	Kan give rødme, overfølsomhed og allergisk eksem.
<b>Øjne</b>	Kan forårsage svie. Dampe irriterer øjnene.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

**Miljøfareoplysninger** Komponenterne i produktet giver ikke anledning til miljøklassificering.

**Ingrediens** **bisfenol A diglycidyleter (medelmolekylvikt <=700)**

**Økotoksikologiske data**

**LC50, 96 t, Fisk, mg/l** ~1.5

**EC50, 48 t, Daphnia, mg/l** 1-10

**EC50, 72 t, Alger, mg/l** 18

**Nedbrydning** Ikke let nedbrydelig.

**Ingrediens** **(C10-C16) Alkyglycidyleter**

**Økotoksikologiske data**

**EC50, 48 t, Daphnia, mg/l** 1-10

**Nedbrydning** Ikke let nedbrydelig.

## 13. BORTSKAFFELSE

<b>Generelt</b>	Det uafhærdede produkt er omfattet af lovgivningen om farligt affald.
<b>Behandlingsmetoder</b>	Kan destrueres ved iblanding af modsvarende mængde hærder eller alternativt ved forbrænding. Forurenede emballage kan ikke genanvendes. Forbrænding anbefales.
<b>Kemikalieaffaldsklasse</b>	08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 15 01 10 Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer.
<b>Forurenede emballage</b>	Sorteres i henhold til myndighedernes anbefaling og gældende lovgivning. Stil den tømte emballage oprejst. Vent til emballagen er drypfri. Anvend om nødvendig værktøj til at tømme emballagen. Sorter plastemballage med aftaget skruelåg som ANDEN PLASTEMBALLAGE og metalemballage med aftaget låg som ANDEN METALEMBALLAGE.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

**VEJTRANSPORT:**

**ADR-klasse** Ikke farligt gods iflg. ADR.

JERNBANETRANSPORT:

SØTRANSPORT:

FLYTRANSPORT:

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### Faresymboler



<b>Indeholder</b>	bisfenol A diglycidyleter (medelmolekylvikt <=700) (C10-C16) Alkylglycidyleter
<b>Risikosætninger</b>	R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R-36/38 Irriterer øjnene og huden.
<b>Sikkerhedssætninger</b>	S-28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med vand og sæbe. S-37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.
<b>MAL-kode</b>	(1993): 00-5
<b>National lovgivning</b>	Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 15. oktober 1993 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter.
<b>Stofanmærkninger</b>	Anvendelsesbegrænsning - krav til uddannelse. Må til erhvervmæssig anvendelse kun anvendes af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

<b>Forklaringer til R-sætninger i sektion 2</b>	R-36/38 Irriterer øjnene og huden. R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
<b>* Oplysninger, der er revideret siden sidste version af leverandørbrugsanvisningen</b>	
<b>Udarbejdet af:</b>	MILJØAFDELINGEN NILS MALMGREN AB
<b>*Revisionsdato:</b>	2002-09-27
<b>*Revisionsnr. / erstatter BA af dato:</b>	2002-06-18
<b>Status:</b>	Revideret.
<b>Forbehold om ansvar.</b>	Dette produkt skal lagres, håndteres og anvendes i overensstemmelse med god industrihygiejne og gældende foreskrifter og love. Informationen er baseret på den nuværende viden og formålet er alene at beskrive produktet med hensyn til produktsikkerhed (håndteringsråd, miljø- og helserisici osv). Informationen skal ikke tolkes som nogen garanti for specifikke egenskaber.